

FORZA Sellador Acrílico-Uretano

DESCRIPCIÓN

Es un recubrimiento 100% acrílico a base de uretano, proporciona sellado y protección a superficies. Es ideal para gran variedad de superficies de intenso tráfico. Es un sellador de alta resistencia y durabilidad a los rayos UV. Dicho sellador debe ser mezclado con su catalizador.

APARIENCIA

Líquido incoloro, base solvente, de alto brillo.

USOS

“Forza - sellador acrílico-uretano” puede ser utilizado para sellar o re-capear superficies de:

- Concreto
- Barro
- Cantera
- Mármol
- Piedra
- Ladrillo
- Madera
- Teja
- Granito

INSTRUCCIONES

- Aplicar el sellador a temperaturas superiores a los 6 grados centígrados.
- Limpiar perfectamente la superficie hasta dejarla libre de polvo y grasa. Eliminar todos los materiales que presenten falsas adherencias.
- Dejar secar. Toda superficie que se desea sellar debe estar COMPLETAMENTE seca.
- El sellador está fabricado para mezclarse con su catalizador (parte A y B) y aplicarse directamente del envase, NO requiere adelgazarse ni diluirse con algún solvente.
- Aplicar (con brocha, rodillo o equipo de aspersión) capas delgadas de sellador hasta que se sature totalmente la porosidad de la superficie y se forme una película uniforme. Normalmente se requiere de 2 capas según la porosidad de la superficie y se debe dejar secar al menos 2 horas entre capa y capa.
- Dejar secar y curar 4 horas para comenzar a transitar sobre el sellador. El sellador no se debe mojar durante este periodo.

DATOS TECNICOS

PROPIEDADES	RESULTADOS
APARIENCIA	LIQUIDO TRANSPARENTE
DENSIDAD	1.02 kg/lto.
SOLIDOS	35%
VISCOSIDAD	13+/- .5 Seg. COPA # 2
DURABILIDAD	EXCELENTE
ACABADO	BRILLOSO
TIEMPO DE SECADO	
AL TACTO	02 A 03 MINUTOS
AL POLVO	10 A 15 MINUTOS
AL MANEJO	20 A 35 MINUTOS

RENDIMIENTO

De 4 a 6 metros cuadrados por litro según la porosidad de la superficie.

PRECAUCIONES

Este producto contiene disolventes y sustancias tóxicas cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud. Es inflamable y contiene disolventes volátiles por lo que debe mantenerse apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite el contacto con la piel y ojos, siempre utilice guantes de hule, gafas de seguridad, y mascarilla durante su manejo. En caso de contacto con la piel lave con agua abundante y jabón. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica inmediata. Prohibida su venta a menores de edad y no se deje al alcance de los niños

GARANTÍA

Este producto está fabricado y comercializado por Servicios Proconsa, SA de CV con materias primas selectas y de alta calidad. Ni el fabricante ni el vendedor tienen conocimiento o control del uso del producto por lo que no existe garantía alguna por los resultados finales. La única obligación del fabricante o vendedor debe ser la de remplazar el material que se demuestre estar defectuoso en pruebas periciales. Cualquier reclamo de material defectuoso debe ser recibido por escrito en menos de un año de su fecha de embarque. Ni el fabricante ni el vendedor asumen responsabilidad por alguna lesión, daño o pérdida ocasionada por el uso de este producto.

Servicios Proconsa, SA de CV
Distribuidor exclusivo en México de Kemiko
Rio Guadalquivir # 207 - A
Col. Del Valle, Cp. 66220
Garza García, N. L.