


SPG[®] Desmoldante en Polvo



Ficha Técnica


SPG® Desmoldante en Polvo

EXCELENTE PARA CONCRETO ESTAMPADO

- ✓ Amplia variedad.
- ✓ Igualación de tonalidades.
- ✓ Colores permanentes.
- ✓ Fácil aplicación.
- ✓ Alta Calidad.
- ✓ Económico.




Contenido 10 kg.
Rendimiento +/- 90m²




Nodo Vial Colón, Guadalajara
Foto Cortesía: CEMEX

Aplicaciones



Desmoldante
para estampado



Tinte para
sellador acrílico



Veteado
en fresco

PLUSVALIA Y ECONOMIA PARA TUS OBRAS

*También úsalo para
estampar directo sobre
concreto sin color.*

Proceso de Aplicación:

- 1 Termina el concreto en llaneado.
 - 2 Espera a que el concreto endurezca un poco.
 - 3 Acerca el Desmoldante SPG® al piso.
 - 4 Arroja al raz y con mucha fuerza un puño medio lleno.
 - 5 Deja una capa delgada y sin grumos.
- Para hacer Veteados en Fresco llámanos sin costo.
Para hacer tintas para sellado consulta nuestro manual.



D-001 Gris Oscuro

D-002 Café Oscuro

D-003 Terracota

D-004 Café Suave

D-005 Neutro

D-006 Rojo Suave

D-007 Rojo Oscuro



Usa Cubrebocas
Disponible en SPG®



Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas ya que el objetivo del desmoldante es dejar tonos muy variados e irregulares semejantes a la naturaleza.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El DEMOLDANTE EN POLVO SPG es un material en polvo especialmente diseñado para la elaboración de pisos de concreto estampado. Es un producto de alta calidad debido a su cuidadosa formulación genuina SPG y a su controlado proceso de producción.

PRUEBAS FÍSICAS

El DESMOLDANTE EN POLVO SPG fue probado continuamente en muestras físicas hechas en las instalaciones de SPG durante más de 2 años antes de salir a mercado para asegurar su alta calidad y satisfacción de nuestros clientes. Tiene años en el mercado y ha generado una gran aceptación a nivel nacional por su eficacia como desmoldante y agente de pigmentado secundario de fácil lavado y control de contraste.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alto rendimiento.
- Fácil aplicación con alta cobertura en una sola mano.
- Fácil control del contraste al lavar con cepillo o a presión.
- Color que nunca se desvanece ni decolora por efectos del medio ambiente 100% garantizado.
- Uniformidad y homogeneidad en suministros basado en formulaciones genuinas de SPG 100% garantizado.
- Granulometría y peso idóneos para la más fácil aplicación.
- Envasado bolsa plástica dentro de caja de cartón doble corrugado de 14kgs de primera.

USOS

- Optimo como desmoldante para pisos de concreto estampado.
- Veteado en fresco para pisos de concreto.
- Tinta para Sellador Acrílico SPG[®] para igualación de tonos en estampados o efectos especiales.

VARIEDAD

Tono Neutro y 3 colores de línea. Colores especiales bajo pedido.

PREPARACIÓN

Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con el DESMOLDANTE EN POLVO SPG. Antes de aplicarse, el piso en fresco debe perder la mayoría de su brillo por efectos del sangrado en el concreto.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

No agite el producto. Antes de aplicarse, el piso en fresco debe perder la mayoría de su brillo por efectos del sangrado en el concreto. Aplique directamente estando compactado el producto, así logrará cubrir mayor superficie con menos manos. Aplique de manera uniforme creando una sola capa lo más delgada posible teniendo siempre la caja pegada al área de aplicación. Deberá aplicarse con mayor precaución a más de 3.5mts de distancia y al presentarse condiciones de viento ya que podrían quedar partes con exceso o deficiencia de producto. Invariablemente todo el personal que labore dentro del área deberá usar mascarilla cubriendo nariz y boca. El DESMOLDANTE EN POLVO SPG se integra por impacto al estampar el molde. NO DEBE ALLANAR LAS SUPERFICIES CON DESMOLDANTE ya que se integraría al color dejando rastros muy marcados que resultarán en un aspecto inadecuado del piso.

RENDIMIENTO

Necesitará una caja de 10kgs para cubrir una superficie de hasta 90.00m².
Normalmente el desmoldante D-004 Neutro rinde de un 10% a un 20% más.

MANTENIMIENTO

Recomendamos usar únicamente SELLADOR ACRÍLICO SPG para proteger las superficies y avivar el color. Este sellador protegerá el piso de manchas de aceite automotriz, ácidos lácticos ó líquidos no solventes que pudieran penetrar y manchar la superficie. Además protege al piso del desgaste por fricción y da un aspecto de nuevo al aplicarlo una vez al año.

TIEMPO DE VIDA

Conservado en su envase original bajo techo no sufre deterioro alguno. Se recomienda resellar el envase con remanentes. Consérvese en área seca y protegido del sol para que el cartón no baje su resistencia.

PRECAUCIONES

Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón ó detergente corta grasa. No se deje al alcance de los niños.

OBSERVACIONES

- Solo SPG le ofrece capacitación profesional garantizada directamente en su obra.
- Solo SPG le ofrece garantía directa de fábrica y soporte técnico vía telefónica sin costo.
- Toda la herramienta especializada la encuentra con su distribuidor SPG.