

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SPG® DESMOLDANTE

2. FABRICANTE

Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan.

C.P. 45069 Jal. MÉXICO.

☎ 52(33)3180-8860, 3125-4860

🌐 www.spgweb.com.mx

✉ sales@spgweb.com.mx



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **SPG® DESMOLDANTE EN POLVO** es un material en polvo especialmente diseñado para la elaboración de pisos de concreto estampado. Es un producto de alta calidad debido a su cuidadosa formulación genuina **SPG®** y a su controlado proceso de producción.

4. VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Alto rendimiento.
- Fácil aplicación con alta cobertura en una sola mano.
- Fácil control del contraste al lavar con cepillo o a presión.
- Color que nunca se desvanece ni decolora por efectos del medio ambiente 100% garantizado.
- Uniformidad y homogeneidad en suministros basado en formulaciones genuinas de **SPG®** 100% garantizado.
- Granulometría y peso idóneos para la más fácil aplicación.
- Envasado bolsa plástica dentro de caja de cartón doble corrugado de 14kgs de primera.

5. USOS

- Optimo como desmoldante para pisos de concreto estampado.
- Veteado en fresco para pisos de concreto.
- Tinta para **SPG® Sellador Acrílico** para igualación de tonos en estampados o efectos especiales.

6. VARIEDAD

Tono Neutro y 3 colores de línea. Colores especiales bajo pedido.

7. PREPARACIÓN

Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con el **SPG® DESMOLDANTE EN POLVO**. Antes de aplicarse, el piso en fresco debe perder la mayoría de su brillo por efectos del sangrado en el concreto.

8. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

No agite el producto. Antes de aplicarse, el piso en fresco debe perder la mayoría de su brillo por efectos del sangrado en el concreto. Aplique directamente estando compactado el producto, así logrará cubrir mayor superficie con menos manos. Aplique de manera uniforme creando una sola capa lo más delgada posible teniendo siempre la caja pegada al área de aplicación. Deberá aplicarse con mayor precaución a más de 3.5mts de distancia y al presentarse condiciones de viento ya que podrían quedar partes con exceso o deficiencia de producto. Invariablemente todo el personal que labore dentro del área deberá usar mascarilla cubriendo nariz y boca.

SPG® DESMOLDANTE

8. VENTAJAS Y BENEFICIOS

El **SPG® DESMOLDANTE EN POLVO** se integra por impacto al estampar el molde. **NO DEBE ALLANAR LAS SUPERFICIES CON SPG® DESMOLDANTE** ya que se integraría al color dejando rastros muy marcados que resultarán en un aspecto inadecuado del piso.

9. RENDIMIENTO

Necesitará una caja de 10kgs para cubrir una superficie de hasta 90.00 m². Normalmente el desmoldante D-004 Neutro rinde de un 10% a un 20% más.

10. MANTENIMIENTO

Recomendamos usar únicamente **SPG® SELLADOR ACRÍLICO** para proteger las superficies y avivar el color. Este sellador protegerá el piso de manchas de aceite automotriz, ácidos lácticos o líquidos no solventes que pudieran penetrar y manchar la superficie. Además protege al piso del desgaste por fricción y da un aspecto de nuevo al aplicarlo una vez al año.

11. TIEMPO DE VIDA

Conservado en su envase original bajo techo no sufre deterioro alguno. Se recomienda resellar el envase con remanentes. Consérvese en área seca y protegido del sol para que el cartón no baje su resistencia.

12. PRECAUCIONES

Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón o detergente corta grasa. No se deje al alcance de los niños.


13. OBSERVACIONES

- Solo **SPG®** le ofrece capacitación profesional garantizada directamente en su obra.
- Solo **SPG®** le ofrece garantía directa de fábrica y soporte técnico vía telefónica sin costo.
- Toda la herramienta especializada la encuentra con su distribuidor **SPG®**.



MIEMBROS

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITA www.spgweb.com.mx



QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR

Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.
Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan. C.P. 45069 Jalisco, México.
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio.