

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SPG® SELLADOR ACRÍLICO PROFESIONAL

2. FABRICANTE

Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan.

C.P. 45069 Jal. MÉXICO.

☎ 52(33)3180-8860, 3125-4860

🌐 www.spgweb.com.mx

✉ sales@spgweb.com.mx



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USOS: Es un líquido transparente base solvente que al secar deja una capa con un ligero brillo. Sirve para proteger cualquier superficie porosa como pisos de barro, cemento, concreto y juntas de cerámica.

- Proporciona brillo y resalta el color como si estuviera húmedo.
- Protege superficies del desgaste por fricción en áreas peatonales o de uso vehicular.
- Evita la penetración de manchas de aceites y grasas, ya sean comestibles o para maquinaria y automóviles. Ideal en pisos de talleres.
- Evita la corrosión provocada por ácidos lácticos y azúcares contenidos en alimentos, tales como yogurth, helados, leche, miel, endulzantes, refrescos, etc. Ideal en restaurantes y bares.
- Disminuye considerablemente la decoloración de superficies por efecto de los rayos ultravioleta en la luz solar. Ideal para pisos de concreto decorativo.
- Deja superficies más fáciles para sacudir, barrer y trapear.

Algunos ejemplos de superficies porosas que se pueden proteger con **SPG® Sellador Acrílico**:

- Pisos de concreto con o sin color.
- Pisos de concreto estampado.
- Pisos y superficies con Oxidantes para Concreto.
- Pisos de barro poroso.
- Piedras naturales porosas como cantera y recinto.
- Muros porosos, ya sea con o sin aplanado (enjarre).
- Juntas de pisos de barro o cerámica.
- Tejas.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN

¿Es fácil de aplicar?

Sí, es facilísimo, cualquier persona lo puede aplicar con brocha, cepillo o rodillo.

Es el único de su tipo que viene en 4 grados de concentración según lo que quieras proteger.

No es necesario diluirlo o rebajarlo.

Nueva aplicación

Mezcla **SPG® Sellador Acrílico** con **SPG® Pigmento Integral** y logra entintados fantásticos, increíbles a tu gusto fácil y rápido. Dale Vida, Color y Protección a tus espacios.

Cómo preparar la superficie antes de aplicar

Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con **SPG® Sellador Acrílico**.

Antes de aplicarse, la superficie ó el piso deben estar perfectamente secos y libres de manchas y polvo.

Cómo se aplica

El producto viene listo para aplicarse. no es necesario rebajarlo ni agitarlo. Vacíe la parte del producto que considere usar durante la aplicación en una cubeta limpia y seca. No vacíe más de la mitad para facilitar su manejo y evitar derrames accidentales. Si va a sellar el piso revise que las suelas de sus zapatos estén limpias antes de entrar al área de trabajo. Aplique primero una mano pareja con rodillo o cepillo de pintor. Deje que se absorba en la superficie y aplique una segunda mano de inmediato, no espere al día siguiente ya que se crearán dos capas que pueden no lograr el anclaje adecuado.

SPG® SELLADOR ACRÍLICO PROFESIONAL

Aplicación de 1 a 5 manos				
Aplicación	% de Sólidos			
	33%	25%	20%	16%
Calles e industrias				
Pisos Hogar y Oficinas				
Mantenimiento Pisos				
Cubiertas de Bar y Cocina				
Primera Mano para Muros				
Mantenimiento de Muros				
Brillo para juntas de Pisos de Cerámica				
Tejas de barro				

5. RENDIMIENTO

Un litro normalmente rendirá para 5m² dependiendo de la porosidad de la superficie podrá rendir un poco más ó un poco menos, por ejemplo, en un piso de concreto bien pulido un litro podrá hasta 5.5m²

6. MANTENIMIENTO

Consulte la Tabla de Aplicaciones para seleccionar el sellador adecuado para mantenimiento. Se recomienda aplicar el resellado cuando menos una vez al año. Para limpiar manchas de grasas y aceites use agua, detergente **SPG® ZeroGRASA®** (disponible en **SPG®**) y cepillo. No de charcos de agua, seque bien con trapeador antes de aplicar.

7. TIEMPO DE ALMACENADO

Conservado en su envase original bajo techo no sufre deterioro alguno. Se recomienda resellar el envase con remanentes. Consérvese en área seca y a la sombra

8. PRECAUCIÓN

Este producto es flamable. Manténgase alejado del fuego y chispas y no fume durante su aplicación. Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón. No se deje al alcance de los niños. La inhalación de los vapores de este producto puede provocar mareos y dolor de cabeza, salga de inmediato a un área ventilada

9. OBSERVACIONES

Solo **SPG®** le ofrece capacitación profesional garantizada directamente en su obra. Solo **SPG®** le ofrece garantía directa de fábrica y soporte técnico vía telefónica sin costo. Toda la herramienta especializada la encuentra con su distribuidor **SPG®**.

10. INFORMACIÓN GENERAL

Se comercializa en grandes obras desde 1997 y ahora está disponible a todo el público en prácticas presentaciones,

Es el preferido a nivel nacional por su eficacia como sellador que protege el desgaste a la abrasión (fricción) y facilita la limpieza de superficies lisas o rugosas.

Se encuentra aplicado en grandes obras como: Nudo Vial Colón en Guadalajara en las áreas de alto tráfico 8,000.00 m².

Calles del centro histórico de Guadalajara con varios miles de metros cuadrados.

Calles, Banquetas, Plazas y Camellones de Guadalajara y muchas ciudades y poblados de México.

Los constructores profesionales lo aplican diariamente en miles y miles de metros cuadrados.

11. RESPALDO DE CALIDAD

El **SPG® Sellador Acrílico Profesional** es un producto fabricado por Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

EL **SPG® Sellador Acrílico Profesional** fue probado continuamente en muestras física hechas en las instalaciones de **SPG®** durante más de 2 años antes de salir a mercado para asegurar tanto su alta calidad como la alta satisfacción de nuestros clientes.

ISO-9000 QUALITY TRAINING & PROFESSIONAL SALES TRAINING

LEAN MANUFACTURING

MASTER CERTIFIED IN DECORATIVE CONCRETE

CONCRETE FLATWORK TECHNICIAN & FLATWORK FINISHER

DUROMETRO ASTM D2240 TIPO A PARA MOLDES DE POLIURETANO

Natural Color System® INDEX 1750 Y SCANNER PARA IGUALACION DE COLOR

CRD-621 ASTM: C-937, C-942, C-927 PARA COLOR ENDURECEDOR

CERTIFICADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PATROCINADORES OFICIALES

INSTRUMENTACION Y PRUEBAS DE CALIDAD

MIEMBROS

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITA www.spgweb.com.mx

SPG®
CONCRETO ESTAMPADO
CONCRETO OXIDADO
PISOS UltraDELGADOS®
P2 DE 2

(33)3180-8860
33-1449-7901
www.spgweb.com.mx
sales@spgweb.com.mx
[spgconcretoestampado](https://www.facebook.com/spgconcretoestampado)

QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR

Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.
Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan. C.P. 45069 Jalisco, México.
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio.