

Descripción: UltraMix SPG® es un material en polvo especialmente diseñado para mezclarse con copolímero y agua generando una pasta de concreto polimérico para recubrir y renovar pisos existentes con una capa de aproximadamente 1.5mm de alta resistencia. Es un producto de alta calidad ya que contiene Cemento Pórtland de fabricación estrictamente controlada y Endurecedores con un alto contenido de Sílice. Además, los pigmentos utilizados en su formulación son permanentes tanto en exteriores como en interiores. Es recomendable proteger la superficie recubierta con UltraMix SPG® una vez que esté seca y limpia con Sellador Acrílico SPG® para avivar el color, facilitar su limpieza y aumentar su resistencia a la abrasión.

Preparación: Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con el concreto polimérico elaborado con UltraMix SPG®. Todas las superficies subyacentes deberán estar consistentemente preparadas de acuerdo con las buenas prácticas del colado de concreto y las normas vigentes de su región. Siga las instrucciones de fábrica para la preparación y limpieza de pisos de concreto.

Dosificaciones y rendimientos:

AGUA	galones	20.00	4.00	2.00	1.00
COPOLIMERO	galones	5.00	1.00	0.50	0.25
SUMA [AGUA + COPOLIMERO]	galones	25.00	5.00	2.50	1.25
ULTRAMIX SPG®	en kilos	240.00	48.00	24.00	12.00
	en cubetas	10.00	2.00	1.00	0.50
Rendimiento	en m2	287.50	57.50	28.75	14.38

Procedimiento de aplicación: Agite la cubeta antes de abrir para aflojar el producto. Extienda con Jalador Metálico SPG en toda el área. Use llana de mano de inmediato para los detalles. Tenga abundante agua durante el proceso para aseo personal y limpiar la herramienta continuamente. Aplique una segunda mano sobre la primera mano fresca para lograr un aspecto consistente no transparente y poder dar un acabado texturizado con escoba o simplemente llaneado.

Mantenimiento: Recomendamos usar únicamente Sellador Acrílico SPG® para proteger las superficies y avivar el color. Este sellador protegerá el piso de manchas de aceite automotivo, ácidos lácticos ó líquidos no solventes que pudieran penetrar y manchar la superficie. Además protege al piso del desgaste por fricción y da un aspecto de nuevo al reaplicarlo una vez al año.

Otros usos: Puede ser usado como recubrimiento en superficies verticales y horizontales como paredes, muretes, machuelos, peraltes de escaleras, etc.. Deberá prepararse la superficie de acuerdo a indicaciones de fábrica. También puede aplicarse sobre pisos de asfalto, madera, metal y cerámica. La preparación de la superficie es diferente en cada caso. Consulte directo en fábrica para el proceso constructivo adecuado.

Tiempo de vida limitado: Debido al contenido de cemento, este producto está sujeto a los efectos de la humedad. Se recomienda resellar el envase con remanentes. Consérvese en área seca.

Precauciones: Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón. No se deje al alcance de los niños.

Observaciones: Todas las recomendaciones, declaraciones y datos aquí contenidos están basados años de experimentación y pruebas que consideramos confiables y correctas, no obstante, la precisión y suficiencia de dichas pruebas no están garantizadas y tampoco deben convertirse en garantía alguna ya sea explícita ó implícita. El usuario deberá depender de su propia información y pruebas para determinar la correcta adecuación del producto a sus necesidades y el usuario asumirá todo el riesgo resultante del uso de este producto. La única responsabilidad del vendedor y el fabricante será la de reemplazar la porción del producto que se demuestre y compruebe sea defectuosa.

Tabla de colores para			Nomenclatura NCS® Ejemplo Rojo Ferrari		
			Blanco = W Negro = S Cromaticidad = C	Matiz Tonalidad 15% Negro 80% Cromaticidad (es intenso)	Y = Amarillo (lleva un poco) R = Rojo (90% muy rojo) B = Azul G = Verde
Color Endurecedor SPG®	SuperMIX SPG®	UltraMIX SPG®			
001 Negro S 0000-N	007 Caoba S 4040-Y70R	013 Rojo oscuro S 3650-Y80R	019 Ocre S 1070-Y10R	025 Ultramar S 4040-R90B	
002 Grizly S 6010-Y30R	008 Café S 4550-Y50R	014 Tabique S 1080-Y80R	020 Naranja S 0585-Y70R	026 Monterrey S 3030-R90B	
003 Recinto S 4502-G	009 Maple S 4050-Y20R	015 Mandarina S 0570-Y50R	021 Ambar S 0550-Y50R	027 Arabigo S 1050-B	
004 Laja gris S 2500-N	010 Hoja seca S 3020-Y40R	016 Seguridad S 0570-Y	022 Mostaza S 1050-Y10R	028 Laguna S 0530-B90G	
005 Plata S 1010-R90B	011 Travertino S 2030-Y10R	017 Pastizal S 0575-G90Y	023 Canario S 1050-G70Y	029 Laja verde S 1040-B80G	
006 Blanco S 0000-W	012 Arena S 1020-Y	018 Paja seca S 0560-G90Y	024 Pistache S 2070-G80Y	030 Militar S 5040-G	

Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas. 17
Para una referencia más certera consulte físicamente la guía NCS® Index 1750 ó en internet: www.ncscolour.com