

SPG® ZeroGRASA® LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PROFESIONAL

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SPG® ZeroGRASA®

2. FABRICANTE

Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan.

C.P. 45069 Jal. MÉXICO.

☎ 52(33)3180-8860, 3125-4860

🌐 www.spgweb.com.mx

✉ sales@spgweb.com.mx



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

SPG® ZeroGRASA® Es un producto alcalino de acción múltiple que por sus componentes tenso activos biodegradables, proporciona una rápida penetración, dispersión y disolución de las grasas. Puede utilizarse en superficies metálicas, porcelana, cerámicas, azulejos, formaica, plásticos, PVC, pisos en general, ollas y cacerolas, etc.

4. PRESENTACIÓN

- Caja con 2 galones.
- Bidón de 20 litros.

5. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Desengrasante auxiliar en la limpieza general que elimina cualquier residuo de grasa para la obtención de un mejor resultado en la limpieza.
- Líquido alcalino de color azul claro con olor característico de los solventes.
- Producto de alto rendimiento que proporciona una eficiente limpieza, ya que contiene ingredientes que disuelven inmediatamente todo tipo de grasa sin dañar la superficie a limpiar.

6. ALMACENAJE

Almacene su recipiente bien tapado en un lugar fresco. Es necesario mantenerlo fuera de la humedad.

7. APLICACIÓN

Se emplea en todos aquellos objetos con residuos de grasa, como ollas, sartenes, campanas, freidoras, así como pisos y paredes de hotel y restaurantes.

8. INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Prepare la mezcla de acuerdo con la dilución que se señala en este producto.
- 2.- Aplique **SPG® ZeroGRASA®** con la ayuda de cepillo, fibra o trapeador, según sea el caso.
- 3.- Enjuague con abundante agua.
- 4.- Deje secar.

9. DILUCIÓN

Pisos con suciedad pesada: 1 a 5 lts. Filtros y campanas: 1 a 15 lts. Mesas de trabajo acero inoxidable: 1 a 40 lts. Paredes de azulejo: 1 a 20 lts. Cerámicas y formaica: 1 a 25 lts. Camastros, mesas y sillas de jardín: 1 a 15 lts. Ollas y cacerolas: Se recomienda el remojo nocturno con una mezcla de 1 a 5 lts. y al día siguiente, aplicar producto directo con atomizador, tallando firmemente con fibra de alambre.

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia: Líquido espeso.

Color: Azul claro.

pH: 14

Tiempo de vida: 1 año.

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITA www.spgweb.com.mx