



Respirador tipo semimáscara 3M Serie 6000

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Hoja Técnica

Características principales

El respirador tipo semimáscara 3M serie 6000 es una alternativa de calidad a bajo costo. Se utiliza en combinación con dos filtros livianos que se acoplan a la pieza facial mediante un ajuste tipo bayoneta. Esta pieza facial también puede utilizarse con el sistema de suministro de aire 3M SA-2000, proporcionando de esta manera una mayor flexibilidad y confort.

Esta pieza facial ofrece una gran cantidad de beneficios:

- Equipo liviano.
- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica.
- Piezas faciales muy cómodas, blandas y livianas, correas para la cabeza de fácil ajuste. Facilidad de uso.
- El diseño hacia atrás de los cartuchos mejora el equilibrio y la visibilidad. Peso balanceado.
- 3 tamaños (6100 pequeño, 6200 mediano, 6300 grande).
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad. Mantenimiento mínimo.
- Vienen con bolsa para almacenaje que puede volver a cerrarse

Certificación

El respirador tipo semimáscara 3M serie 6000 cuenta con aprobación de NIOSH junto con los filtros de la serie 2000 y los cartuchos de la serie 6000 para purificación de aire de presión negativa y junto con el SA-2000 para aplicaciones de línea de aire dual de presión positiva.

Indicaciones de uso

El respirador tipo semimáscara 3M serie 6000 puede utilizarse con un amplio rango de cartuchos y filtros:

- Cartuchos de gases y vapores: se acoplan directamente a la pieza facial
- Filtros de partículas: también se acoplan directamente a la pieza facial. El prefiltro 5N11 puede utilizarse por sí solo con la plataforma 603 y el retenedor 501.
- Combinación de cartuchos de gases y vapores y filtros de partículas: los cartuchos se pueden combinar con el prefiltro 5N 11 utilizando el retenedor 501 ó con los filtros de la serie 2000 utilizando el adaptador 502.

La tabla de abajo muestra los filtros recomendados para diferentes aplicaciones industriales.

PRODUCTO	APROBACION NIOSH
 3M 5N11	N95 Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua)
 3M 501	Retenedor del filtro 3M 5N11



Respirador tipo semimáscara 3M Serie 6000

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Hoja Técnica

PRODUCTO	APROBACION NIOSH
	P95 Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua y base aceite)
3M 2071	
	P95 Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua y base aceite) con carbón activado que brinda protección contra fluoruro de hidrógeno y alivio para niveles molestos de gases ácidos*
3M 2076 HF	
	P95 Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua y base aceite) con carbón activado que brinda protección contra ozono y alivio para niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos*
3M 2078	
	P100 Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua y base aceite)
3M 2091	
	P100 Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua y base aceite) con carbón activado que brinda alivio contra niveles molestos de gases ácidos*
3M 2096	
	P100 Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua y base aceite) con carbón activado que brinda protección contra ozono y alivio para niveles molestos de vapores orgánicos *
3M 2097	
	P100 Filtro para partículas (sólidas y líquidas base agua y base aceite), dentro de un contenedor plástico
3M 7093	
	Adaptador de los filtros de la Serie 2000 y 7093 cuando se usan combinados con los cartuchos de la Serie 6000
3M 502	

* niveles molestos se refiere a las concentraciones por debajo del límite de exposición permisible



Respirador tipo semimáscara 3M Serie 6000

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Hoja Técnica

PRODUCTO	APROBACION NIOSH
 3M 6001	Ciertos vapores orgánicos
 3M 6002	Cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar)
 3M 6003	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar) o fluoruro de hidrógeno
 3M 6004	Amoníaco y metilamina
 3M 6005	Formaldehído y ciertos vapores orgánicos
 3M 6006	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), amoníaco y metilamina, formaldehído y fluoruro de hidrógeno
 3M 6009	Vapores de mercurio y gases de cloro
 3M 60926	P100 /Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), amoníaco y metilamina, formaldehído y fluoruro de hidrógeno y partículas

Debe ser utilizado con el conocimiento y aprobación de las áreas de Higiene, Seguridad, Medicina del Trabajo o persona responsable de la empresa.



Respirador tipo semimáscara 3M Serie 6000

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Hoja Técnica

Es de uso personal e intransferible.

Importante

Antes de usar este respirador, se deberá determinar lo siguiente:

1. El tipo de contaminante o contaminantes para el cual o los cuales se selecciona el respirador.
2. El nivel de concentración del contaminante o los contaminantes.
3. Si el respirador puede colocarse adecuadamente sobre el rostro del usuario. No debe usarse con barba, sobre otro vello facial o en otras condiciones que impidan un buen contacto entre el rostro y el sello facial del respirador.
4. Antes de usar este respirador, deberá instrumentarse un programa de protección respiratoria con instrucciones por escrito, que cumpla con todos los requerimientos de la OSHA 29 CFR 1910.134, incluyendo capacitación, evaluaciones médicas y pruebas de ajuste.

Materiales

- Pieza facial: elastómero termoplástico.
- Bandas ajustables: elástico de poliéster y algodón.
- Válvulas de inhalación: poliisopreno sintético.
- Válvula de exhalación: caucho de silicona.
- Juntas de ajuste: caucho de silicona.
- Carcasa de los cartuchos serie 6000: poliestireno.
- Material filtrante serie 6000: carbón activado tratado.
- Material filtrante de los filtros serie 2000 y 5N11: polipropileno.
- Peso máximo del producto (con filtros): 335 gramos.

Utilización

El respirador tipo semimáscara 3M serie 6000 combinado con los cartuchos de gases y vapores de la serie 6000 pueden utilizarse en concentraciones hasta 10 veces el límite de exposición permisible. Estos cartuchos no deben utilizarse para contaminantes con bajas propiedades de advertencia (ausencia de sabor u olor).

Este respirador cuando se utiliza en combinación con los filtros de la serie 2000 protege en concentraciones de partículas (aerosoles sólidos y líquidos de base agua y base aceite) hasta 10 veces el límite de exposición permisible.

Almacenaje

Este producto debe ser almacenado en un lugar con buena ventilación, limpio y seco, evitando la humedad y la exposición a la luz solar y a los contaminantes.

Vida útil

La vida útil de este respirador es variable dependiendo del tipo de contaminante y su concentración, de la frecuencia respiratoria del usuario, de la humedad relativa del ambiente y de la conservación del producto por parte del usuario, debiendo siempre ser validada por el responsable de Higiene y Seguridad.

Si el respirador se daña, se ensucia o si se le hace difícil respirar, abandone el área contaminada inmediatamente y elimine el respirador. Si se expone a aerosoles de aceite, limite el tiempo de uso a 8 horas de exposición continua o intermitente.

No debe hacerse ningún tipo de reparación sobre el producto.



Respirador tipo semimáscara 3M Serie 6000

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Hoja Técnica

Instrucciones de ajuste

- 1) Coloque el respirador en la mano con la pieza metálica de la nariz mirando hacia la punta de los dedos y dejando que las bandas de ajuste cuelguen libremente por debajo de la mano.
- 2) Coloque el respirador en la barbilla con el clip nasal hacia arriba.
- 3) Tire de la banda superior y colóquela sobre la parte posterior de la cabeza, sobre las orejas. Tire de la banda inferior y colóquela sobre la nuca.
- 4) Colocando la punta de los dedos de ambas manos sobre el centro del clip nasal, moldear la pieza metálica presionando y desplazando los dedos a ambos lados de la pieza nasal. Realizar esta operación con una sola mano puede conducir a un mal ajuste del clip y, por tanto, a una menor eficacia en la protección.
- 5) Antes de entrar en el área de trabajo se debe comprobar el correcto ajuste del respirador. Para ello, realice la siguiente prueba:
 - a) Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos, teniendo cuidado de no modificar su posición.
 - b) Inhale con energía. Debe sentir una presión negativa en el interior del respirador. Si se detecta alguna pérdida de presión o entrada de aire, reajuste la posición y/o la tensión de las bandas de ajuste. Compruebe de nuevo el ajuste del respirador. Repita la operación hasta que el respirador esté perfectamente ajustado.

NOTA: No utilizar con barba u otro vello facial que pueda evitar el perfecto contacto entre la cara y el respirador.



Respirador tipo semimáscara 3M Serie 6000

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental



Hoja Técnica

Información adicional

Este respirador no contiene partes de goma látex natural.

Advertencias



Estos respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertas partículas. Su uso indebido puede ocasionar enfermedades o conducir a la muerte. Antes de proceder a su uso, deberán leerse y comprenderse las instrucciones para el usuario que se adjuntan como parte del embalaje del producto. Podrán ser de aplicación limitaciones sobre el tiempo de uso del artículo. Para un uso adecuado, remítase a las instrucciones del embalaje, a su supervisor o bien llame al Servicio Técnico de la División Salud Ocupacional de 3M Argentina.

3M le ofrece un servicio integral de asesoramiento que incluye cursos de entrenamiento, implementación de programas de protección respiratoria y apoyo técnico para responder a todas sus consultas.

Información Preventiva: Antes de hacer uso del producto, consulte la etiqueta del producto así como la Hoja de Seguridad para información de Salud y Seguridad .